

TONDOFAUCHEUSES GYRAX PORTÉES ARRIÈRE ET FRONTALE TFG

GYRAX TFG FRONT AND REAR-MOUNTED FLAIL MOWERS

Pour l'entretien des espaces verts, vergers, vignobles

For the maintenance of parks and gardens, orchards and vineyards



**TFG Attelage axial
(prédisposé frontal)**

In-line TFG hitch (preconfigured for front mounting)



**TFG Attelage déporté
(prédisposé frontal)**

Offset TFG hitch (preconfigured for front mounting)



**TFG axial et déportable :
déport hydraulique,
course 50 cm.**

Attelage double en série

In-line, adjustable TFG: hydraulic offset, 50cm travel.
Standard double linkage



**Couteaux cuillères (option)
Marteaux polyvalents en série**

Spoon knives (option)
Standard multipurpose hammers

Equipements	Types	TFG 1200	TFG 1600	TFG 1800	TFG 2000	TFG 2400
A mm		1238	1583	1798	1942	2400
B mm		1430	1775	1990	2134	2592
C mm		853	853	853	853	853
D axial in-line		232	405	531	584	Non NO
D déporté offset		NON	576	790	933	1233
D déport hydraulique maxi D max. hydraulic offset		NON	946	1054	1130	1589
E mm		957	957	957	957	957
Nombre marteaux No. of hammers		10	12	14	16	20
Nombre cuillères option No. of spoon knives (option)		32	42	48	NON NO	NON NO
Nombre courroies No. of belts		3	3	3	3	4
Puissance utile Output power		22 à 25 cv 22 to 25 h.p.	35 à 40 cv 35 to 40 h.p.	40 à 45 cv 40 to 45 h.p.	45 à 50 cv 45 to 50 h.p.	55 à 70 cv 55 to 70 h.p.
Poids Weight		295 kg	370 kg	400 kg	440 kg	470 kg

Equipements tracteurs pour tous modèles : • prise de force 540 TR/mn ou 1000 TR/mn • 1 distributeur D.E. si déport hydraulique
Tractor equipment for all models: • Power take-off speed: 540 r.p.m. or 1000 r.p.m. • 1 single-acting distributor for hydraulic offset

