

BENNES GYRAX, TRAVAUX PUBLIC

T17 TP - T21 TP



**LE PARTENAIRE
DE VOTRE RÉUSSITE**

www.gyrax.fr

CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977 





T17 TP
Côtés 0m75



T21 TP
Côtés 1m10

**Caisse conique + Fond arrondie + Châssis surbaissé
= STABILITÉ**

Type travaux publics	T17 TP	T21 TP
Charge utile en kg	17 000	21 000
Longueur en m	5,25	6,25
Largeur (avant-arrière) en m	2,28 – 2,33	2,28 – 2,33
Hauteur caisse 1m10	13,32 m3	15,85 m3
Hauteur caisse 0m75	9,08 m3	10,81 m3
Type d'essieu	Boggie 150-10/4	Boggie 150-13/5
Flèche Ressort	Standard	Standard
Béquille hydraulique	Standard	Standard
Bennage hydraulique tracteur	Standard	Standard
Côtés épaisseur 5mm ROC250	Standard	Standard
Fond épaisseur 6mm ROC250	Standard	Standard
Porte hydraulique monobloc - 1 Trappe	Standard	Standard

Équipement pneumatique CONSEILLÉ

Type de roues	Référence	25km/h	40km/h	P	Ø	Largeur
600/70 R23 Otico Rechapé	1610010134A	-	7500	4.5	1330	570
650/55R26,5 NOKIAN CT BAS	1610010382A	-	9950	6	1389	645
24R20,5 Michelin	1610010106A	7940	7940	4	1353	644

Options Rehausses Céréalières →
(Plusieurs hauteurs possibles)



Z.I, 33 Route de Lençloître
86170 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU
Tél. 05 49 54 60 44 – Fax 05 49 54 63 08
E-mail: gyrax@gyrax.fr – Facebook: Gyrax

www.gyrax.fr

À VOS COTÉS TOUS LES JOURS GRÂCE À VOTRE REVENDEUR

