Fendeurs de bûches

Conçu et fabriqué en France

Prise tracteur ou centrale hydraulique

- 13 à 24 t
- 0,65 à 1,25 m
- 8 modèles





Grandes bûches

Jusqu'à 1,25 m sous coin

Travail simplifié

Deux vitesses de travail manuel ou automatique

Stockage Facilité

Vérin amovible

EFFICACE SUR LES GROS BOIS





> Distributeur 2 vitesses ou automatique

> Coin mono-lame usiné

> Kit signalisation de série

> Conforme à la directive 2006/42/CE et NF EN 609 -2017

OPTION TREUIL HYDRAULIQUE



> Câble acier longueur 10m, Ø 6mm.

> Pince à grande ouverture et pieu fournis.

> Sécurité :
- Stop fin de course
- Valve de retenue de charge

> Prédisposition de l'option (sauf F13D110)

VERIN AMOVIBLE



> Facilite le remisage

> Facilite le transport

UNE GAMME ADAPTÉE À VOS BESOINS

Modèle	F13D110**	F16D110	F17D110H	F20D110H	F16D125	F19D125	F20D125H	F24D125H
Puissance Hydraulique	13T	16T	17T	20T	16T	19T	20T	24T
Dégagement sous coin	1 070 mm	1 070 mm	1 070 mm	1 070 mm	1 250 mm	1 250 mm	1 250 mm	1 250 mm
Vérin (Ø Piston / Ø Tige)	90/45	100/50	100/50	100/50	100/50	110/55	110/55	110/70
Course	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 100 mm	1 110 mm	1 110 mm	1 110 mm
Lame de coupe	160 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Hauteur de transport *	1 825 mm	1 840 mm	1 840 mm	1 840 mm	2 030 mm	2 030 mm	2 030 mm	2 030 mm
Hauteur	2 580 mm	2 580 mm	2 580 mm	2 580 mm	2 870 mm	2 900 mm	2 900 mm	2 900 mm
Largeur	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
Longueur	870 mm	1 250 mm	1 250 mm	1 250 mm	1 490 mm	1 490 mm	1 490 mm	1 490 mm
Poids	210 kg	280 kg	350 kg	390 kg	410 kg	430 kg	510 kg	540 kg
Diamètre maxi des buche	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Hauteur maximale de bûche	1 070 mm	1 070 mm	1 070 mm	1 070 mm	1 230 mm	1 230 mm	1 230 mm	1 230 mm
Débit recommandé	35 L/min	35 L/min			45 L/min	45 L/min		
Centrale hydraulique	Non disponible	Prédisposé	De série	De série	Prédisposé	Prédisposé	De série	De série
Quantité d'huile			40 L	70 L			40 L	70 L
Débit centrale			40 L/min	60 L/min			40 L/min	60 L/min
Type de distributeur	2 vitesses	2 vitesses	2 vitesses	Autospeed	2 vitesses	2 vitesses	2 vitesses	Autospeed

* Avec l'option treuil cette valeur se verra augmentée de 600mm

Tous les jours à vos côtés,

Grâce à votre distributeur

gyrax.fr

gyrax@gyrax.fr

05 49 54 60 44

gyrax_constructeur

GYRAX®

86330 MONTCONTOUR - FRANCE
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU - FRANCE

GYRAX SAS – Z.I. 33 Route de Lencloître, 86170 Champigny en Rochereau
RCS Poitiers 312 138 084 – TVA FR29 312 138 084

Visuels à titre indicatif, certains équipements peuvent constituer des options.
Gyrax se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des matériels présentés dans ce document.